

Datenblatt / data sheet KKC 30 - MCS



Parameter	KKC 30 - MCS
Schweißenergie max. <i>Welding Energy max.</i>	30,42 kW
Kondensatorkapazität max. <i>Capacitor capacitance max.</i>	36000 µF (20000 + 10000 + 4000 + 2000) µF
Ladespannung max. <i>Maximum loading voltage</i>	1300 V (Niederspannung / <i>Low Voltage</i>)
Spitzenstrom max. <i>Maximum peak current</i>	230 kA
Einspeisung <i>Power supply</i>	3 x 350 ...480V 50/60 Hz Leistungselektronik – kein Ladetransformator erforderlich <i>Power electronics - no loading transformer required</i>
Absicherung <i>Main Fuse</i>	32 A
Elektrodenkraft max. <i>Maximum force</i>	50 kN
Elektrodenantrieb <i>Electrode drive</i>	servo-motorisch <i>servo-driven</i>
Ausladung max. <i>Maximum throat depth</i>	250 mm
Polplattenabstand <i>Distance of contact plates</i>	450 mm
Abmessungen Maschine (B x H x T) <i>Dimensions machine (W x H x D)</i>	900 x 2700 x 1300 mm
Abmessungen Schaltschränke (B x H x T) <i>Dimensions cabinets (W x H x D)</i>	1600 x 2200 x 600 mm
Gewicht <i>Weight</i>	ca. 3450 kg



Beispielbild
Example picture

Technische Änderungen vorbehalten - Subject to technical changes