


Datenblatt / data sheet KKP 42



Parameter	KKP 42
Maximale Schweißenergie <i>Maximum Energy</i>	42,25 kW _s
Kondensatorkapazität <i>Capacitor capacitance</i>	50000 µF
Maximale Ladespannung <i>Maximum loading voltage</i>	1300 V (Niederspannung / <i>Low Voltage</i>)
Maximaler Spitzenstrom <i>Maximum peak current</i>	375 kA
Einspeisung <i>Power supply</i>	3 x 350 ... 480V 50/60 Hz Leistungselektronik – kein Ladetransformator erforderlich <i>Power electronics - no loading transformer required</i>
Absicherung <i>Main Fuse</i>	32 A
maximale Elektrodenkraft <i>Maximum force</i>	80 kN
Elektrodenantrieb <i>Electrode drive</i>	servo-motorisch <i>servo-driven</i>
Maximale Ausladung <i>Maximum throat depth</i>	2 x 350 mm
Maximaler Polplattenabstand <i>Max. Distance of contact plates</i>	470 mm
Abmessungen Maschine (B x H x T) <i>Dimensions machine (W x H x D)</i>	2000 x 3000 x 800 mm
Abmessungen Schaltschränke (B x H x T) <i>Dimensions cabinets (W x H x D)</i>	1600 x 2200 x 600 mm
Gesamtgewicht <i>Weight total</i>	ca. 5370 kg



Beispielbild
Example picture

Technische Änderungen vorbehalten - Subject to technical changes