


Datenblatt / data sheet KKP 85 - MCS



Parameter	KKP 85 - MCS
Schweißenergie max. <i>Maximum Welding Energy</i>	84,5 kW
Kondensatorkapazität max. <i>Maximum Capacitor capacitance</i>	100000 μ F (56000 + 32000 + 8000 + 4000) μ F
Ladespannung max. <i>Maximum loading voltage</i>	1300 V (Niederspannung / <i>Low Voltage</i>)
Spitzenstrom max. <i>Maximum peak current</i>	475 kA
Einspeisung <i>Power supply</i>	3 x 350 ...480V 50/60 Hz Leistungselektronik – kein Ladetransformator erforderlich <i>Power electronics - no loading transformer required</i>
Absicherung <i>Main Fuse</i>	63 A
Elektrodenkraft max. <i>Maximum force</i>	80 kN
Elektrodenantrieb <i>Electrode drive</i>	servo-motorisch <i>servo-driven</i>
Ausladung max. <i>Maximum throat depth</i>	2 x 350 mm
Polplattenabstand max. <i>Max. Distance of contact plates</i>	470 mm
Abmessungen Maschine (B x H x T) <i>Dimensions machine (W x H x D)</i>	2000 x 3000 x 800 mm
Abmessungen Schaltschränke (B x H x T) <i>Dimensions cabinets (W x H x D)</i>	2400 x 2200 x 600 mm
Gesamtgewicht <i>Weight total</i>	ca. 5690 kg



Beispielbild
Example picture

Technische Änderungen vorbehalten - Subject to technical changes